



BLACK OPAQUE

De Black Opaque-folie biedt totale privacy, van binnen en van buiten. De folie laat vrijwel geen licht door en is daarmee een effectieve oplossing voor privacybescherming, ideaal voor het verbergen van bijvoorbeeld een magazijnvoorraad of een opbergruimte.



Garantie van SOLAR SCREEN®
10 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	< 1 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	13 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	13 %
Totale afgestoten zonne-energie	72 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	65 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	11 %
Absorptie van zonne-energie	88 %
Transmissie van zonne-energie	1 %
Vermindering reflectie	100 %
g-waarde	0.26
u-waarde	-
Schaduwcoëfficiënt	0.2
Type installatie : Toepassing binnen	
Lengte van rol	30,5 m
PET/PVC-samenstelling	PET
Dikte	60 µ

Kleur : ZWART

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Geleurd polyester zonder optische vertekening
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 0805 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op dit inlichtingenfiche is niet bindend, SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht wijzigingen te doen op elk gewenst moment de samenstelling van zijn films. Zie onze garantie-fiches en onze algemene verkoopvoorwaarden.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak**

Helder enkel glas	!
Getint enkel glas	✗
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	!
Getint dubbel glas	✗
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✗
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✗
Helder dubbel glas STADIP INT.	✗

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.