



MATT GRÖN

När filmen Matt Grön placeras på en klar glasyta får underlaget en matt grön ton samtidigt som det fortfarande är lika genomskinligt som tidigare. Med filmen kan man sätta sin prägel på alla invändiga glasytor med en snygg färgton som ger en dynamisk känsla (avdelare, duschar, etc.).



Garanti från SOLAR SCREEN®
5 ANS



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

↔ **152 cm**

TEKNISK INFORMATION

Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	1 %
Överföring av dagsljus	45 %
Reflektion av dagsljus utomhus	8 %
Reflektion av dagsljus inomhus	8 %
Solenergin totalt reflekterad	32 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	29 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	9 %
Absorption av solenergin	43 %
Överföring av solenergin	48 %
Minskning av det starka solljuset	58 %
Värde "g"	0.69
Värde "u"	5.7
Skuggningskoefficient	

Installationstyp : Interiör

Längd på rullen	30,5 m
Sammansättning film	PET
Tjocklek	60 µ

Färg från utsidan : GRÖN

UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. sun pose 0808 eller film på 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaleringar eller något annat lim på filmen.

Information och foton tillhandahålls endast i informations syfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta**

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	!
Tonat tvåglasfönster	!
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	!
Klart tvåglasfönster stadip ext.	!
Klart tvåglasfönster stadip int.	✗

✓ Ja ! Försiktighet ✗
 Rekommenderas

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.