



## CLEAR 8 C

Clear 8 C film sikrer dine vinduer ved at forhindre glasset i at knuses og bevare dets gennemsigtighed og styrke i tilfælde af slag, eksplosion eller brand. Overholder europæisk standard EN 12600



SOLAR SCREEN® garanti  
**10 ÅR**



Brandsikkerhedsvurdering  
**M1**



Opbevaring fra -5°C til +40°C  
**3 ÅR**



Europæisk Standard EN 12600  
**1B1**



REACH RoHS kompatibel  
**RESPEKTERET**

## TILGÆNGELIGE BREDDER

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

## TEKNISK DATABLAD


Data beregnet på baggrund af film monteret på 3 mm tykt klart glas (\*på dobbeltrude 4-16-4)

Ultraviolet transmission	5 %
Transmission af synligt lys	83 %
Reflektion af udendørs synligt lys	10 %
Reflektion af indendørs synligt lys	10 %
Samlet afvisning af solenergi	20 %
Samlet afvisning af solenergi 2*	21 %
Solforhold :	
Reflektion af solenergi	10 %
Absorption af solenergi	14 %
Transmission af solenergi	76 %
Reduktion af solblænding	15 %
g-værdi	0.82
u-værdi	5.7
Skygge koefficient	0.9
Installationstype : Indendørs anvendelse	
Rullelængde	30,5 m
PET/PVC sammensætning	PET
Tykkelse	240 µ

Farve : Transparent

## KONSTRUKTION

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Polyester af høj optisk kvalitet
3. Klæber
4. Polyester af høj optisk kvalitet
5. Forstærket PS-klæber som forstærker filmens elasticitet hvis det udsættes for slag eller stød, polymeriserer med glas inden for 30 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering



## VEDLIGEHOVELSESANVISNINGER

Sæbevandsopløsning (art. Film on 0805). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

*Oplysningerne i dette datablad er ikke bindende. SOLAR SCREEN® forbeholder sig ret til at ændre sammensætningen af sine film til hver en tid.*

## INSTALLATIONS RÅDGIVNING

Vertikal montering og på standard glasoverflade\*\*

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekterende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekterende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude	✓
STADIP EXT. klar dobbeltrude	✓
STADIP INT. klar dobbeltrude	✓

✓ Ja ! Advarsel ✗ Ikke anbefalet

\*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m<sup>2</sup>