



## IRIDIUM

Iridium dekorationsfilm giver mulighed for at sætte et personligt præg på vinduer og glaspartier. Den har et mønster af 10 mm sølvgrå vandrette linjer adskilt af 4 mm klare mellemrum



SOLAR SCREEN® garanti  
**5 ÅR**



Brandsikkerhedsvurdering  
**M1**



Opbevaring fra -5°C til +40°C  
**3 ÅR**



REACH RoHS kompatibel  
**RESPEKTERET**

## TILGÆNGELIGE BREDDER

↔ **152 cm**

## TEKNISK DATABLAD


Data beregnet på baggrund af film monteret på 3 mm tykt klart glas (\*på dobbeltrude 4-16-4)

Ultraviolet transmission	NC %
Transmission af synligt lys	- %
Reflektion af udendørs synligt lys	- %
Reflektion af indendørs synligt lys	- %
Samlet afvisning af solenergi	- %
Samlet afvisning af solenergi 2*	- %
Solforhold :	
Reflektion af solenergi	- %
Absorption af solenergi	- %
Transmission af solenergi	- %
Reduktion af solblænding	- %
g-værdi	-
u-værdi	-
Skygge koefficient	NC
Installationstype : Indendørs anvendelse	
Rullelængde	30,5 m
PET/PVC sammensætning	PET
Tykkelse	40 µ

Farve : Grå

## KONSTRUKTION

1. Polyester af høj optisk kvalitet med trykt design
2. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
3. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering



## VEDLIGEHOLDELSERANVISNINGER

Sæbevandsopløsning (art. sun pose 0808 eller Film on 0805). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

*Oplysningerne i dette datablad er ikke bindende. SOLAR SCREEN® forbeholder sig ret til at ændre sammensætningen af sine film til hver en tid.*

## INSTALLATIONS RÅDGIVNING

Vertikal montering og på standard glasoverflade\*\*

Klar enkeltrude	✓
Tonet enkeltrude	✓
Reflekerende tonet enkeltrude	✓
Klar dobbeltrude	✓
Tonet dobbeltrude	✓
Reflekerende tonet dobbeltrude	✓
Gasfyldt dobbeltrude	✓
STADIP EXT. klar dobbeltrude	✓
STADIP INT. klar dobbeltrude	!

✓ Ja ! Advarsel ✗ Ikke anbefalet

\*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m<sup>2</sup>