



MAT ACID - X

Privati matinė Acid - X plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį.



Garantiya SOLAR SCREEN®
 Žiūrėkite "naujos garantijos išorinėms plėvelėms"



ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**


TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	> 25 %
Matomos šviesos pralaidumas	60 %
Išorinė šviesos atspindys	18 %
Vidinė šviesos atspindys	18 %
Bendras saulės energijos atspindys	28 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	29 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	18 %
Saulės energijos sugėrimas	15 %
Saulės energijos pralaidumas	67 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	40 %
g-reikšmė	0.71
u-reikšmė	5.6
Tamsinimo koeficientas	NC
Montavimo tipas : Išorinis pritaikymas	
Rutulio ilgis	50 m
PET / PVC sudėtis	PVC
Storis	75 μ
Spalva : SIDABRAS	

SUDĖTIS

1. 75μ polimero PVC
2. Pusiau permanentinis lipnus sluoksnis, leidžia degazuoti
3. Popierinė apsauginė juosta, leidžiantis skaitmeninį pjovimą



TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.

MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama
 *Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m².