



MATINIS BALTAS

Privati matinė Balta plėvelė sukurta, kad užtikrintų apsaugą nuo pašalinių akių. Turėdama gerą opalescenciją, plėvelė leidžia perduoti didelį matomo spektro dalį.



Garantija SOLAR SCREEN®
10 METAI



Ugnies atsparumo reitingas
M1



Saugojimo sąlygos nuo -5°C iki +40°C
3 METAI



REACH RoHS atitikimas
PATVIRTINTA

PRIEINAMAS PLOTIS

- ↔ **91 cm**
- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenis gauti dengiant 3mm storio permatomą stiklą plėvele. (*dvigubas stiklopaketas 4-16-4)

UV pralaidumas	5 %
Matomos šviesos pralaidumas	69 %
Išorinė šviesos atspindys	26 %
Vidinė šviesos atspindys	18 %
Bendras saulės energijos atspindys	29 %
Bendras saulės energijos atspindys 2*	29 %
saulės atspindžio/pralaidumo santykis :	
Saulės energijos atspindys	18 %
Saulės energijos sugėrimas	19 %
Saulės energijos pralaidumas	63 %
Saulės atspindžių sumažėjimas	27 %
g-reikšmė	0.71
u-reikšmė	5.6
Tamsinimo koeficientas	0.8


Montavimo tipas : saulės atspindžio/pralaidumo santykis

Rutulio ilgis	30,5 m
PET / PVC sudėtis	PET
Storis	60 μ

Spalva : BALTAS

SUDĖTIS

2. jungiantis lipnus sluoksnis
3. Poliesteris su dideliu optiniu efektyvumu
4. Lipnus sluoksnis, aktyvuojamas spaudimo, stiklo polimerizacija per 15 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo



MONTAVIMO PATARIMAI

montavimas ant standartinės vertikalios stiklo dangos**

Permotama vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė	✓
Tamsinta vieno stiklo plaukštė su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais	✓
Stiklopaketas su dvėjais tamsintais stiklais su padidintu atspindžiu	✓
Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais, užpildytais LOW E dujomis	✓
STAPID EXT. Stiklopaketas su dvėjais permatomais stiklais	✓
STADIP INT. Stiklopaketas su permatomais stiklais	✓

✓ taip ! Dėmesio ✗
 Nerekomenduojama

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m².

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Muilinio vandens tirpalas ("0805 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipdukų ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės.

Nekontraktiniai duomenys, SOLAR SCREEN® pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo filmų sudėtį.