



CHARCOAL PLUS 65 C

La lámina tintada para vehículos Cendre Plus 65 C aporta un toque estético y personal, además de proteger ligeramente de miradas curiosas.



Garantía SOLAR SCREEN®
5 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad
MI



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE**
CON LA NORMATIVA

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	1 %
Transmisión de la luz visible	33 %
Reflejo de luz visible exterior	5 %
Reflejo luz visible interior	5 %
Energía solar total rechazada	34 %
Energía solar total rechazada 2*	28 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	6 %
Absorción de energía solar	39 %
Transmisión de energía solar	55 %
Reducción del deslumbramiento	65 %
Valor "g"	0,52
Valor "u"	
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación : Interior	
Longitud del rollo	30.5 m
Composición de la película	PET
Espesor	55 µ

Color desde el exterior : NEGRO

COMPOSICIÓN

1. Capa "dura" resistente a los arañazos "corrientes", permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo
4. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	!
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	!
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	!
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No
 recomendado

Consejos a confirmar por una análisis térmica detallada, sin encargos de nuestra parte

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.