



WHITE PRINT PVC

На пленки ПВХ White Print можно печатать любой печатной машиной. Клейкая часть пленка без пузырьков, и поэтому гарантирует белый эффект пленки.



Гарантия SOLAR SCREEN®
3 ГОД(Ы)



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	< 30 %
Пропускание видимого света	91 %

FRONT

Technology	Monomeric PVC
Thickness	100 µm
Finish	Glossy white

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent - Solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	5 years
Indoor resistance	8 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Polyacrylate solvent
Performance	Removable

LINER

Type	Cardstock
Thickness	140µ

СОСТАВ

1. ПВХ белый мономерный
2. Полуперманентный клеевой слой, позволяющий дегазацию обрабатываемой поверхности и ограничивающий количество клея, остающегося на поверхности при удалении пленки
3. Бумажная подложка, позволяющая надсечку плоттером



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.

Представленные данные не являются обязательными и SOLAR SCREEN® оставляет за собой право изменять состав своих пленок в любое время. Ознакомьтесь с нашими гарантийными ваучерами и нашими общими условиями продажи.