



CHROME 285 XC

A película Chrome 285XC reduz consideravelmente o calor solar, conservando uma grande parte da entrada de luz natural. Permite uma diminuição do encandeamento e com um grande aspeto espelhado, apresenta um design contemporâneo nas suas fachadas.



Garantia SOLAR SCREEN®
Ver ficha " novas garantias para películas exteriores"



Classificação da resistência ao fogo
M1



Conservação de -5°C a +40°C
3 ANO(S)



Norma REACH RoHS
RESPEITADA

LARGURAS DISPONÍVEIS:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Dados calculados a partir de uma película aplicada sobre um vidro claro de 3mm (*sobre vidro duplo 4-16-4)

Transmissão dos raios UV	<1 %
Transmissão da luz visível	16 %
Reflexão da luz visível exterior	65 %
Reflexão da luz visível interior	65 %
Total da energia solar rejeitada	84 %
Total da energia solar rejeitada*	90 %
Ratio solar :	
Reflexão da energia solar	66 %
Absorção da energia solar	23 %
Transmissão da energia solar	11 %
Redução do encandeamento	85 %
Valor "g"	0.14
Valor "u"	5.8
Coefficiente da sombra	0.1
Tipo de instalação : Exterior	
Comprimento do rolo	30,5 m
Composição da película	PET
Espessura	60 µ

Cor a partir do exterior : SILVER LIGHT

CONSTRUÇÃO

1. Camada dura resistente aos riscos correntes, permitindo uma boa durabilidade e fácil de manutenção durante a limpeza dos vidros
2. Poliéster de alta qualidade com partículas de metal anti-IR
3. Adesivo
4. Poliéster de alta qualidade óptica
5. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
6. Revestimento de proteção do adesivo, descartável



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO

Solução à base de água e sabão (ref. 0805 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película. Um silicone tem de ser aplicado sobre o perímetro da película para prevenir do fenómeno de oxidação. Ver folheto informativo "novas garantias para películas exteriores".

Os dados desta ficha informativa não são contractuais, SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de modificar a composição das suas películas. Consulte-nos para a garantia e as condições gerais de venda.

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

Instalação vertical e em superfície de vidro padrão**

Vidro simples claro	✓
Vidro simples tingido	✓
Vidro simples Refletor tingido	✓
Vidro duplo claro	✓
Vidro duplo tingido	✓
Vidro duplo reflector tingido	✓
Vidros duplos com gás (Low-E)	✓
Vidro duplo claro STADIP INT.	✓
Vidro duplo claro STADIP EXT.	✓

✓ Sim ! Cautela ✗ Não
recomendado

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.