



BELUGA 295 C

New spearhead, its high-end construction combined with nano ceramic technology provides a deep black shade, allowing privacy while effectively rejecting heat.



Garanti från SOLAR SCREEN®
15 ANS



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

↔ **152 cm**

TEKNISK INFORMATION


Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	1 %
Överföring av dagsljus	5 %
Reflektion av dagsljus utomhus	6 %
Reflektion av dagsljus inomhus	5 %
Solenergin totalt reflekterad	67 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	%
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	7 %
Absorption av solenergin	76 %
Överföring av solenergin	16 %
Minskning av det starka solljuset	94 %
Värde "g"	
Värde "u"	
Infraröd reflektion (760-2500 nm)	85%
Skuggningskoefficient	
Installationstyp : Interiör	
Längd på rullen	30.5 m
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	50 µ

Färg från utsidan : BLACK

KONSTRUKTION

1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning
2. High optical quality dyed polyester without optical distortion
3. Bonding adhesive
4. High optical quality dyed polyester, with anti-heat nano ceramic particles
5. PS adhesive, glass polymerization within 15 days
6. Protection release liner, disposable after installation



UNDERHÅLLSINFORMATION

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta**

Klart enkelglas	!
Tonat enkelglas	×
Tonat reflekterande enkelglas	!
Klart tvåglasfönster	×
Tonat tvåglasfönster	×
Tonat reflekterande tvåglasfönster	!
Tvåglasfönster gas	×
Klart tvåglasfönster stadip ext.	×
Klart tvåglasfönster stadip int.	×

✓ Ja ! Försiktighet ✗

Rekommenderas

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal shock analysis report.