



MAT ACID

Mat Acid diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere. Printable on any type of machine.



SOLAR SCREEN® garanti
5 ÅR



Brandsikkerhedsvurdering
M1



Opbevaring fra -5°C til +40°C
3 ÅR



REACH RoHS kompatibel
RESPEKTERET

TILGÆNGELIGE BREDDER

↔ **152 cm**

TEKNISK DATABLAD

Data beregnet på baggrund af film monteret på 3 mm tykt klart glas (*på dobbeltruder 4-16-4)

Ultraviolet transmission	> 25 %
Transmission af synligt lys	45 %

FRONT

Technology	Polymeric PVC
Thickness	80 µm
Finish	Opalescent White

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	8 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic solvent
Performance	Semi-permanent

LINER

Type	Cardstock
Thickness	108µ

KONSTRUKTION

1. Støbt polymer PVC 80µ
2. Halv-permanent klæber som tillader afgasning af overfladen og begrænser overførslen af klæber ved fjernelse
3. Papirforing til digital skæring



VEDLIGEHOLDELSERANVISNINGER

Sæbevandsopløsning (art. Film on 0805). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen

Oplysningerne i dette datablad er ikke bindende. SOLAR SCREEN® forbeholder sig ret til at ændre sammensætningen af sine film til hver en tid.