



## MAT ACID

La lámina de privacidad Mat Acid está diseñada para proteger de miradas curiosas. Completamente translúcida, permite el paso de una buena parte de luz natural. Imprimible en todo tipo de máquina.



Garantía SOLAR SCREEN®  
**5 AÑO(S)**



Punto de inflamabilidad  
**M1**



Almacenamiento desde -5°C a +40°C  
**3 AÑO(S)**



Norma REACH RoHS **CUMPLE  
 CON LA NORMATIVA**

## ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

## DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (\*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	> 25 %
Transmisión de la luz visible	45 %

### FRONT

Technology	Polymeric PVC
Thickness	80 µm
Finish	Opalescent White

### COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

### DURABILITY

Outdoor resistance	8 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

### ADHESIVE


Type	Acrylic solvent
Performance	Semi-permanent

### LINER

Type	Cardstock
Thickness	108µ

## COMPOSICIÓN

1. PVC polímero de 80µ
2. Adhesivo semi permanente, permitiendo la desgasificación sobre los materiales de síntesis, y limita la transferencia del adhesivo durante el desmonte
3. Revestimiento de papel permitiendo el recorte numérico



## CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

*Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.*