



MAT ACID

Met de Mat Acid folies wordt uw privacy gewaarborgd doordat er niet naar binnen kan worden gekeken. De folie heeft weliswaar een melkglaseffect, maar toch is er een maximale natuurlijke lichtinval. Afdrukbaar op elk type machine.



Garantie van SOLAR SCREEN®
5 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT**
GENOMEN

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	> 25 %
Transmissie van zichtbaar licht	45 %

FRONT

Technology	Polymeric PVC
Thickness	80 µm
Finish	Opalescent White

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	8 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic solvent
Performance	Semi-permanent

LINER

Type	Cardstock
Thickness	108µ

SAMENSTELLING

- 80µ gegoten polymere PVC
- Semi-permanente lijm waardoor het oppervlak kan worden
- Papierfolie die digitaal kan worden gesneden



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op dit inlichtingenfiche is niet bindend. SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht wijzigingen te doen op elk gewenst moment de samenstelling van zijn films. Zie onze garantie-fiches en onze algemene verkoopvoorwaarden.