

MAT ACID

Приватная пленка Матовый ACID разработана для обеспечения защиты от посторонних взглядов. Обладая хорошей опалесценцией, пленка позволяет пропускать большую часть видимого спектра. Для печати на любом типе печатной машины.



Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	> 25 %
Пропускание видимого света	45 %

FRONT

Technology	Polymeric PVC
Thickness	80 µm
Finish	Opalescent White

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	8 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic solvent
Performance	Semi-permanent

LINER

Type	Cardstock
Thickness	108µ

СОСТАВ

- 80µ полимерный ПВХ
- Полуперманентный клеевой слой, позволяющий дегазацию обрабатываемой поверхности и ограничивающий количество клея, остающегося на поверхности при удалении пленки
- Бумажная подложка, позволяющая надсечку плоттером



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.

Представленные данные не являются обязательными и SOLAR SCREEN® оставляет за собой право изменять состав своих пленок в любое время. Ознакомьтесь с нашими гарантийными ваучерами и нашими общими условиями продажи.