



MAT ACID

Insynsfilmen Matt Acid är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlmorskimrande filmen släpper dock igenom en rejäl mängd dagsljus. Den lämpar sig lika väl för installation inomhus som utomhus. Printable on any type of machine.



Garanti från SOLAR SCREEN®
5 ANS



Brandklass
M1



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

↔ **152 cm**

TEKNISK INFORMATION

Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	> 25 %
Överföring av dagsljus	45 %

FRONT

Technology	Polymeric PVC
Thickness	80 µm
Finish	Opalescent White

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	8 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic solvent
Performance	Semi-permanent

LINER

Type	Cardstock
Thickness	108µ

KONSTRUKTION

1. 80µ polymer PVC
2. Halv-permanent lim vilket medger
3. Skyddspapper som medger digital skärning



UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. Film On 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.