



MAT ACID

Mat Acid cam filmi, son derece etkili bir opak filmidir ve meraklı gözlemlere karşı gizliliğinizi korurken, aynı zamanda doğal güneş ışınlarının hala belli bir seviyede geçmesine izin verir. Printable on any type of machine.



SOLAR SCREEN® Garantie
5 YIL



Yangına karşı direnç sınıfı
M1



Depolama +5°C'den -5°C'ye kadar
3 YIL



REACH, RoHS Uyumlu
İTİBARLI

MEVCUT GENİŞLİKLERİ:

↔ **152 cm**

TEKNİK BİLGİ FORMU

hesaplanmış veri kalınlığında cam folyosu uygulanan 3 mm esas alınacaktır

UV iletimi	> 25 %
Işık görünürlüğü	45 %

FRONT

Technology	Polymeric PVC
Thickness	80 µm
Finish	Opalescent White

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	8 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic solvent
Performance	Semi-permanent

LINER

Type	Cardstock
Thickness	108µ

İNŞAAT

1. PVC 80µ
2. Yarı kalıcı yapışkan
3. Dijital kesimi sağlayan kağıt astar



BAKIM TALIMATI

Bir sabun çözeltisi ile temizleyin (ref. film on 0805), kurulumdan 1 ay sonrasında kadar temizlemeyin ve üzerine hiçbir etiket ya da diğer yapışkan film yapıştırmayın.

Non-contractual data, SOLAR SCREEN® reserves the right to modify the composition of its films at any time. Consult our guarantee vouchers and our general conditions of sale.