



BELUGA 230 C

New spearhead, its high-end construction combined with nano ceramic technology provides a deep black shade, allowing privacy while effectively rejecting heat.



SOLAR SCREEN® Garantie
15 YIL



Depolama +5°C'den -5°C'ye kadar
3 YIL



REACH, RoHS Uyumlu
İTIBARLI

MEVCUT GENİŞLİKLERİ:

↔ **152 cm**


TEKNİK BİLGİ FORMU

hesaplanmış veri kalınlığında cam folyosu uygulanan 3 mm esas alınacaktır

UV iletimi	1 %
Işık görünürlüğü	70 %
Dış görünür ışığın yansımaları	8 %
İç görünür ışığın yansımaları	8 %
Toplam güneş enerjisi yansıtıcı	43 %
	%
Güneş enerjisi yansımaları	9 %
Güneş enerjisi absorpsiyonu	65 %
Güneş enerjisi transmisyonu	26 %
Güneş parlamazını azaltmak	31 %
g-değer	
U-değer	
Rejected Infrared (760-2500 nm)	85
Shading katsayısı	
: İç mekan	
Rulo uzunluğu	30,5 m
Film kompozisyonu	PET
Mikron kalınlığı	50 µ
Dışarıdan renk : BLACK	

İNŞAAT

1. Hard scratch resistant layer, for durability and ease of maintenance during window cleaning
2. High optical quality dyed polyester without optical distortion
3. Bonding adhesive
4. High optical quality dyed polyester, with anti-heat nano ceramic particles
5. PS adhesive, glass polymerization within 15 days
6. Protection release liner, disposable after installation



BAKIM TALIMATI

Soapy water solution (ref. 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Non-contractual data, SOLAR SCREEN® reserves the right to modify the composition of its films at any time. Consult our guarantee vouchers and our general conditions of sale.