



COPPER 65 C

Met Copper 65 C-folie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. Met de folie wordt de weerkaatsing van zonlicht aanmerkelijk teruggedrongen en krijgen gebouwen kleur en persoonlijkheid.



Garantie van SOLAR SCREEN®
10 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT**
GENOMEN

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	35 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	26 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	26 %
Totale afgestoten zonne-energie	65 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	60 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	39 %
Absorptie van zonne-energie	36 %
Transmissie van zonne-energie	25 %
Vermindering reflectie	63 %
g-waarde	0.34
u-waarde	5.23
Schaduwcoëfficiënt	0,39
Type installatie : Binnen	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	60 µ

Kleur van buitenaf : KOPER

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak**

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	!
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	!
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	!
Helder dubbel glas STADIP EXT.	!
Helder dubbel glas STADIP INT.	!

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 0805 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op dit inlichtingenfiche is niet bindend, SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht wijzigingen te doen op elk gewenst moment de samenstelling van zijn films. Zie onze garantie-fiches en onze algemene verkoopvoorwaarden.